

MODEL : PVC2001 & PVC2002



PVC2001



PVC2002

20 倍光學變焦視訊會議攝影機

PVC2001 及 PVC2002 視訊會議機，採用 Sony 20 倍光學變焦攝影機機芯，透過多種高清影像介面 (SDI、HDMI、DVI 等) 將內部 Sony 200 萬畫素感測器所擷取的高清影像，無壓縮並無延遲地傳送至接收設備。攝影機支援 PELCO D 協議，使用者可以透過搖桿控制攝影機。也可使用紅外線遙控器操控。具備逆光補償、自動白平衡、自動光圈、自動/手動對焦等功能，使用者可依不同需求設定攝影機內部參數。

產品特色

- Sony 超低照度彩色攝影機機芯，內置背光補償、自動光圈、自動對焦鏡頭。
- 曝光模式：全自動、快門優先、光圈優先、增益優先、手動等模式。
- 具日夜轉換功能，當環境照度不足時自動切換為黑白影像以提升照度。
- 可手動調整快門、光圈、增益、亮度、曝光補償、影像翻轉等功能。
- 旋轉速度：水平 1.7° ~ 100°/秒；垂直 1.7° ~ 90°/秒。
- 旋轉角度：水平-170° ~ 170°；垂直-30° ~ 90°。
- 通訊協定採 PELCO-D、PELCO-P 或 VISCA 標準協定適用各種控制鍵盤。
- 亦可透過多功能紅外線遙控器操控。



20X實際效果



MODEL	PVC2001	PVC2002
產品描述	20 倍光學變焦視訊會議攝影機	
影像感測器	1/2.8" Sony Exmor CMOS 感測器	
變焦	20 倍光學變焦 / 12 倍數位變焦	
視角	2.85° ~ 58.2°	
焦長	4.7mm ~ 94mm	
感度	0.1 Lux / F1.5	
電子快門	1/1 ~ 1/10000	
曝光模式	自動 / 手動 / 優先(光圈/快門)	
增益	自動 / 手動 (-3dB ~ +28dB)	
對焦	自動 / 手動	
光圈	自動 / 手動	
信噪比	>50dB	
白平衡	自動 / 手動	
數位寬動態 (WDR)	On / Off	
背光補償 (BLC)	On / Off	
手動操控旋轉速度	水平 1.7° ~ 100°/秒 ; 垂直 1.7° ~ 90°/秒	
預設旋轉速度	320°/秒	
旋轉 / 傾斜 範圍	水平-170° ~ 170° ; 垂直-30° ~ 90°	
預設點	128 點	
PTZ 協議	Pelco D / Pelco P / VISCA	
PTZ 介面	RS232 / RS485	
高清影像介面	DVI / HD-SDI	HDMI / SDI / YPbPr
類比影像介面	CVBS	
電源規格	DC 12V	
尺寸(WxHxD)	261mm x 162mm x 160mm	132mm x 150mm x 154mm
重量	3.3Kg	2.6Kg
操作環境	0 °C ~ 60°C, (10% ~ 90%,相對濕度)	0 °C ~ 60°C, (10% ~ 90%,相對濕度)
儲存環境	-20 °C ~ 70°C, (10% ~ 90%,相對濕度)	-20 °C ~ 70°C, (10% ~ 90%,相對濕度)

選購配件規格

產品名稱	PTZC001
產品描述	三維度 PTZ 攝影機控制器
協議	Pelco D / Pelco P / Visca
介面	RS485 / RS422
傳輸速率	2400 / 4800 / 9600 / 19200 bps
傳輸距離	1200 米
電源規格	DC 9V
尺寸(WxHxD)	218mm x 180mm x 98mm
重量	650g

